

SINGER®

Tableau comparatif Nouvelle génération de machines coudre Heavy Duty™



FONCTION	4532™	4523™	4511™	
Nombre de points	32	23	11	
Contrôle de la vitesse	●	●		
Boutons de sélection avec revêtement en caoutchouc	●	●		
Enfile-aiguille	●	●		
Système de boutonnière	1 étape	1 étape	4 étapes	
Nombre de pieds-de-biche inclus	4	4	4	
Abaissement des griffes d'entraînement	●	●	●	
Position de l'aiguille réglable	●	●	●	
Largeur et longueur de point réglables	●	●	●	
Cadre intérieur entièrement métallique	●	●	●	
Plaque à aiguille en acier inoxydable	●	●	●	
Canette à chargement par le haut	●	●	●	
Pression du pied-de-biche réglable	●	●	●	
Équilibrage des points réglable	●	●	●	
Largeur de l'espace en C	160 mm	160 mm	160 mm	
Hauteur de l'espace en C	108 mm	108 mm	108 mm	
Bras libre	●	●	●	
Largeur de point maximale	6 mm	6 mm	6 mm	
Longueur de point maximale	4 mm	4 mm	4 mm	
Vitesse de couture maximale	1000 ppm	1000 ppm	1000 ppm	
Tension universelle	110v & 220v	110v & 220v	110v & 220v	
Moteur CC	●	●	●	
Table d'extension	En option	En option	En option	
Pieds-de-biche inclus	Pied-de-biche universel, pied pour fermeture à glissière, pied pour ourlet invisible, pied pour boutonnière en 1 étape	Pied-de-biche universel, pied pour fermeture à glissière, pied pour ourlet invisible, pied pour boutonnière en 1 étape	Pied-de-biche universel, pied pour fermeture à glissière, pied pour ourlet invisible, pied pour boutonnière en 4 étapes	