

Handdoek versiering



Voeg een kleurrijk stoffen bandaccent toe aan een handdoek voor een uniek cadeau of om te combineren met uw huisstijl.



Boodschappenlijst:

- Handdoek (voorbeeld wit)
- Repen stof (restjes)
- Kospelden
- Schaar
- Naaigaren

Benodigde stof:

1. Meet de breedte van de handdoek van zijkant tot zijkant. Voeg hieraan 2 cm naad toe.
2. Bepaal de plaats voor de stof op de handdoek (5 tot 8 cm is meestal een mooie hoogte). Voeg hieraan 2 cm naad toe.

Stof knippen:

3. Knip een reep stof zoals opgemeten bij stap 1 + 2.

Het bevestigen van de stof:

4. Vouw aan elke zijde over de gehele breedte 1 cm om naar achteren (verkeerde kant) en pers deze naden.
5. Bevestig de stofband op de handdoek en zet vast met spelden (goede kant boven).
6. Zorg dat de juiste naald wordt gebruikt voor de stofkeuze.
7. Stel de machine in op een rechte steek.
8. Rijg de machine en de spoel in met naaigaren in een kleur die zo goed mogelijk overeenkomt met de kleur van de stofband.

***TIP:** Als je moet kiezen tussen twee kleuren, kies dan voor de donkerdere kleur die meestal beter past dan een lichtere kleur.*

9. Naai voorzichtig dicht bij de gevouwen rand aan alle vier de zijden van de stoffen band. Vergeet niet de kopspelden te verwijderen terwijl je naait. De naaivoet helpt je de stof gelijkmatig te geleiden tijdens het naaien.

OPMERKING: Hoe langzamer je naait, hoe meer controle je hebt over de stof tijdens het naaien.

10. Naai aan het begin even een stukje terug zo ook aan het einde van de steek om de draad op zijn plaats te houden.

***LET OP: Wat is afhechten?** Een afhechtsteek zet het stiksel vast, zodat de draden niet losraken en uittrekken. Dit wordt gedaan door een paar steken heen en weer te naaien aan het begin en einde van de steek. **Een stiksteek maken:** Plaats de naald ongeveer 1 cm van de bovenrand van de stof. Naai achteruit tot bijna aan de kniprand, daarna weer vooruit tot het einde van de stof. Naai aan het einde weer een klein stukje achteruit ongeveer 1 cm.*

11. Het project is klaar, knip de losse draden aan begin en einde af.